

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

Opazila! Ta izdelek je zasnovan za zagotavljanje čistosti, opredeljene v EN 12616-2:2005 o sestavi zračnega spoja: so navedene podobnosti o izločenju. Vendar pa opozorjamo, da nobena obstoječa čistilna sredstva ne more zagotoviti popolnosti, zato je potrebno dodatno čiščenje.	
EN 4704-2:2004 VAROVANJE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRD ZMOGLIVOSTI IN OGNJA	
A. Obstoječnost pri gorju B. Obstoječnost pri kontaktni toploti C. Obstoječnost proti kemijskimi tekočinam D. Obstoječnost pri sesanju E. Obstoječnost pri valjani žiljenki tekoče kovine F. Obstoječnost proti obvaljani žiljeni tekočini	ZMOGLIVOSTI A-F Min. 0, Max. 4 Čisti rokavici ne smejo opaziti nobenih težav pri uporabi. Če so opazili težave, naj se posvetujejo z nezahtevnim del. Če je zahtevnejši del, naj se posvetujejo s strokovnjaki. Obstoječnost pri gorju v skladu s standardom EN 4704-2:2004 za rokavice. Obstoječnost pri kontaktni toploti v skladu s standardom EN 4704-2:2004 za rokavice. Obstoječnost pri sesanju v skladu s standardom EN 4704-2:2004 za rokavice. Obstoječnost pri valjani žiljenki tekoče kovine v skladu s standardom EN 4704-2:2004 za rokavice. Obstoječnost proti obvaljani žiljeni tekočini v skladu s standardom EN 4704-2:2004 za rokavice.
EN 388:2016	
A. Obstoječnost proti obvaljani žiljeni tekočini B. Obstoječnost proti sesanju C. Obstoječnost proti valjani žiljenki tekoče kovine D. Obstoječnost proti kontaktni toploti E. Obstoječnost proti kemijskim tekočinam F. Obstoječnost pri gorju	ZMOGLIVOSTI A-F Min. 0, Max. 4 Čisti rokavici ne smejo opaziti nobenih težav pri uporabi. Če so opazili težave, naj se posvetujejo z nezahtevnim del. Če je zahtevnejši del, naj se posvetujejo s strokovnjaki. Obstoječnost pri gorju v skladu s standardom EN 388:2016 za rokavice. Obstoječnost pri kontaktni toploti v skladu s standardom EN 388:2016 za rokavice. Obstoječnost pri sesanju v skladu s standardom EN 388:2016 za rokavice. Obstoječnost pri valjani žiljenki tekoče kovine v skladu s standardom EN 388:2016 za rokavice. Obstoječnost proti obvaljani žiljeni tekočini v skladu s standardom EN 388:2016 za rokavice. Obstoječnost proti kemijskim tekočinam v skladu s standardom EN 388:2016 za rokavice.

ABCDEF

Vse rokavice/rokavi, ki so primerni za uporabo z živili, morda niso primerni za vse vrste živil. Če želite vedeti, za katero živilo se lahko uporabi rokavica/rokav, glejte izjavo o skladnosti za živila. Več informacij je na voljo pri družbi Ejendals.

EN 420:2003 + A1:2009 VAROVALNE ROKAVICE - SPLOŠNE ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1; najv. 5
TESNOST IN VELIKOST: Vse velikosti so, kar zadeva udobje, tesnosti in gibljivosti, skladne s standardom EN 420:2003+A1:2009 če se izpolnijo naslednje pogoje: *Rokav je izdelan iz elastičnega materiala, ki ima elastičnost, ki omogoča, da se rokav prilagodi različnim velikostim rokavic, kar zagotavlja udobje in tesnost.*

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT: Najbolje hraniti v suhem in temnem prostoru v prvotni embalaži, pri temperaturi med +10 in +30 °C.

PRED UPORABO PREVERITE: Preverite, ali v rokavici, ni luknjic, razpok, raztrganin, sprememb barve itd. Če je izdelek poškodovan, NE bo mogel zagotavljati optimalne zaščite in ga morate zavreči. Ne uporabljajte poškodovanih izdelkov Rokavice si nadenite (ali snemite) eno za drugo. Za higiensko uporabo rokavice redno menjajte.

ROK UPORABNOSTI: Zaradi raznih vrst materialov, iz katerih je izdelan ta izdelek, ni mogoče določiti roka uporabnosti tega izdelka, saj niti uporabi številni dejavniki, npr. pogosti skladiščenja, način uporabe ipd.

NEGA IN VZDRŽEVANJE: Uporabnik nosi izključno odgovornost mehanosko pranje izdelka po uporabi, saj lahko neznanе snovi med uporabo onesnažijo izdelek in vplivajo na učinkovitost izdelka. Priporočamo, da izdelek sperete v hladni vodi in ga posušite na zraku pri sobni temperaturi.

ODLAGANJE: Skladno z lokalno okoljsko zakonodajo.
Rokavica vsebuje naravno gumo, ki lahko povzroči alergijsko reakcijo.

BREZ LATEKSA ☐ JA ☒ NO.

 **KULLANIM TALIMATLARI - KATEGORİ II**

ÜRÜNE ÖZGÜ BİLGİLER İÇİN ÖN SAYFAYA BAKINIZ

TR

Bu ürünü kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

UYGUNLUK BEYANI
www.ejendals.com/conformity

SİNGELERİN AÇIKLAMASI 0 = ilgili tehlike için minimum performans seviyesinin altında X= Test edilmedi veya test yöntemi eldiven tasarısına veya malzemesine uygun değildir

Uyarılar Bu ürün, aşağıda sunulan performans seviyeleri ile, EU 2016/425'de belirtilen kurulumu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak hiçbir kişisel koruyucu ekipman (KKE) tam koruma sağlayamayacağı ve tehlikeli kimyasallara veya diğer yüksek riskli durumlara maruz kalındığında tehlikeli davranışlarınıza dikkatli olmaya uyarılmaktadır.

EN 407:2004		THERMAL RİSKLERE (ISI VE/VEYA YANGIN) KARŞI KORUYUCU ELDIVENLER			
	A: Yanma davranışı	<table border="1"> <tr> <th>PERFORMANS A-F</th></tr> <tr> <td>Min. 0; Max. 4</td></tr> </table>	PERFORMANS A-F	Min. 0; Max. 4	Uyar! Eldivenler, EN 407:2004'teki yanma davranışı performans seviyesi 1,2 veya X'ye sahipse, eldivenler çıplak alevle temas etmemelidir.
PERFORMANS A-F					
Min. 0; Max. 4					
B: Temas ısısı					
C: Taşınma ısısı					
D: Isıma ısısı					
E: Küçük erimiş metal sıçraması					
	F: Büyük erimiyorsa, erimemiş metal				

EN 388:2016 A. Aşınma mukavemeti Min. 0; Maks. 4
 B. Bıçak kesmesi mukavemeti Min. 0; Maks. 5
 C. Yırtılma mukavemeti Min. 0; Maks. 4
 D. Delinme mukavemeti Min. 0; Maks. 4
 E. Bıçak kesmesi mukavemeti TDM. Min. A; Maks. F
 (EN ISO13997)
 F. Çarpışma Koruması P=Geçer

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORYUKLUYU ELDİVENLER.
 Korumu seviyeleri, eldiven ayağı bölgesinden ölçülmüştür. Uyari! iki veya daha fazla katmanlı eldivenler EN 388:2016 genel sınıflandırması, en dış katman performansını yansıtmayabilir. Kesim direnci, testi sırasında matarıstırma için, kupe test sonucuna, yalnızca TDM kesim direnci referans performans sonucuna karşında belirlenmiştir.

(EU) 10/2011 VE 1935/2004 DÜZENLEMESİNDE BELİRTİLEN YİYECEKLERLE TEMAS İÇİN UYGUNDUR. Gıda maddeleri için uygun olan tüm eldivenler/kolluklar, her türlü gıda için uygun olmayabilir. Eldivenin/kolluğun her türlü gıda maddeleriyle kullanılabilirliği aynı değildir. Gıda maddeleriyle kullanılabilirliği aynı değildir.

DERMATEST
Dermatolojik olarak test edilmiştir. Bu ürün, uluslararası yönergelere uygun olarak insanlar üzerinde yapılan testlerde toksik, tahriş edici intolerans reaksiyonlarına yol açmamıştır.

SAKLAMA VE TAŞIMA: İdeal olarak kuru ve karanlık ortamda orijinal paketinde +10° ile +30°C arası sıcaklıkta saklanır.

KULLANICI ÖZGÜSÜ KONTROLÜ: Elavere medikal, çamaşır, yiyecek, içecek, ilaç ve diğer çeşitli ürünlerin kullanımını kontrol eden, ürünün hasarına göre gerekli işlemi kullanıcıya SAĞLAMAK ve imha edilmesini gerektirir. Asla hasarlı bir ürünü kullanılmayın. Edilenleri tek seferde giymeyi (veya yıkmayı).

RAF ÖMRÜ: Bu üründe kullanılan malzemenin yapısından dolayı ürün saklama koşulları, kullanımı vs. gibi pek çok faktörden etkilenebileceği gibi bu ürünün ömrü belirlenememektedir.

BAKIM: Kullanıcı esasından bilinemeyen maddeler ürünü kirletebileceği ve ürünün performans seviyesini etkileyebileceği için, ürünü kullanımdan sonrasında meraklı yakamaya göndermek konusunda yegane sorumluk kullanıcıya aittir. Ürününüzün bakımı için, soğuk suda yıkamadan ya da sıcaklıktan asla kaçınmamaya özeninizdir.

ALERJİKLER: Bu ürün, potansiyel alerjik reaksiyon riski taşıyabilecek bileşenler içerebilir. Aşırı duyarlılık belirtileri durumunda kullanılmayın. Daha fazla bilgi için Ejendals ile iletişime kurun.

CONSULTE A PÁGINA INICIAL PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto. **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**
www.ejendals.com/conformity

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado X= Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas

apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos.

EN 407:2004 LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS (CALOR E/OU FOGO)

 A: Comportamento ao fogo
 B: Calor de contacto
 C: Calor por convecção

DESEMPENHO A-F

Avviso: Se as luvas tiverem um nível de desempenho 1, 2 ou X em termos do comportamento ao fogo especificado na norma EN 407:2004, as luvas não devem ser usadas em contacto com chamas.

ABCDEF

