



MANUAL

PRODUKT WELDAS: 10-2392

CE značka WELDAS na tejto rukavici potvrdzuje skúšanie a certifikáciu podľa Smernice 89/686/EEC

EN12477, 09.2005 Type A/B

Vzor: Zväčšované rukavice

Veľkosť: Viď potlač na rukavici

Číslovanie podľa EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Značenie veľkosti	9	9½
Označenie veľkosti	L	XL
Rozmer v mm	229	241
Celková dĺžka v mm	360	365




ČÍSLOVANI

Zdravotné požiadavky:

Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všetkých materiálov boli testované a spĺňajú požiadavky CE smerníc. Farbenie: Produkty sú farbené prírodnými farbivami.

Vysvetlenie piktogramov vyznačených na rukavici:

Rukavice chrániace proti mechanickému ublíženiu



3124

Číslo	Odpor	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3	Stupeň 4	Stupeň 5
1	Abrázia (# cyklov)	100	500	2000	8000	—
2	Řez	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3	Trhanie (Newton)	10	25	50	75	—
4	Vpich (Newton)	20	60	100	150	—

Rukavice chrániace proti teplu



413X4X

Číslo	Odpor
1	Vlastnosti pri horení
2	Kontaktné teplo
3	Vedené teplo
4	Radiačné teplo

Číslo	Odpor
5	Malé kvapky tekutého kovu
6	Veľké množstvo tekutého kovu

!!! Označenie "X" na produkte: indikuje, že položka nebola testovaná !!!

EN 12477, 2005: Ochranné rukavice pre zväčšov (technické požiadavky)

Požiadavky	EN	Typ A	Typ B
		Minimálne ohodnotenie	Minimálne ohodnotenie
Elektrická izolácia	pr1149-2	R $\geq 10^6 \Omega$	R $\geq 10^5 \Omega$
Odolnosť proti abrázii	EN388	2 500 cykly	1 100 cykly
Odolnosť proti rezu	EN388	1 Index 1,2	1 Index 1,2
Odolnosť proti roztrhnutiu	EN388	2 25 N	1 10 N
Odolnosť proti prepichnutiu	EN388	2 60 N	1 20 N
Vlastnosti pri horení	EN407	3	2
Odolnosť proti kontaktnému teplu	EN407	1 100 C	1 100 C
Odolnosť proti konvekčnému teplu	EN407	2 HTI ≥ 7	0
Odolnosť proti rozstreku	EN407	3 25 Kvapôčky	2 15 Kvapôčky
Citlivosť (zdvihnutie tyčky priemeru)	EN420	1 ≤ 11 mm	4 $\leq 6,5$ mm

Návod na použitie:

Tieto rukavice sú určené pre zväčšovanie metódou MIG/MAG a obalenou elektródou.

Záruka:

Tento výrobok je zaručený bez väd. Vzhľadom k rôznosti aplikácií, je na užívateľovi, aby posúdil vhodnosť výrobku pre danú aplikáciu.

Pranie, sušenie a žehlenie:

Nepoužívajte bielicid ani kyselinu, len štandardné pracie prostriedky. Vlastnosti kože sa po 1 až 2 praniach zmenia, typické je ztvrdnutie. Priemyselné sušenie a žehlenie je možné, ale nedoporučuje sa.

UV:

Táto norma neuvádza žiadnu skúšobnú metódu pre UV žiarenie. Tieto materiály sú dostatočnou ochranou.

Nebezpečenstvo úderu elektrického prúdu:

Tieto produkty môžu odolať elektrickému prúdu, vo vlhkosti je riziko vyššie.

Použitie materiálu:

Táto rukavica je zhotovená z hovädzej usne. Podšívka je z bavlnenej tkaniny. Táto rukavica je zošitá 3 - pramennou niťou Dupont KEVLAR®.

DuPont™ and KEVLAR® jsou registrované obchodné značky spoločnosti E.I.duPont de Nemours and Company.

Skladovanie: Skladujte v suchu pri teplotách nad 5° Celzia. Nestohujte vyššie než 5 kartónov na paletu.

Upozornenie: Rukavice a odevy WELDAS boli testované a certifikované spoločnosťou TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) Pre ďalšie informácie o EN normách, skúšobných metódach, správach o skúškach a certifikátoch výrobkov mailujte prosím na adresu: europe@weldas.com alebo navštívte našu webovú stránku: www.weldas.com

Výrobcom tohoto výrobku je: WELDAS.

Adresa Weldas:

Centrála pre Európu:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.com

Centrála WELDAS pre USA a medzinárodné operácie:

Weldas Company
128 Seaboard Lane Franklin TN 37067 USA
E-mail: info@weldas.com