INFORMAČNÍ LETÁK

CZ

Bezpečnostní obuv popsaná v tomto informačním letáku splňuje požadavky na ochranu pouze za předpokladu, že bude skladovaná a udržovaná podle následujících instrukcí. Výrobce nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím nebo údržbou obuvi. V případě, že si po přečtení tohoto návodu nejste jistí způsobem použití, údržbou nebo stupněm ochrany této bezpečnostní obuvi, pak musíte, dříve než tento ochranný pracovní prostředek použijete, kontaktovat bezpečnostního technika firmy, pro kterou pracujete. V případě jakýchkoliv dalších informací prosím kontaktujte:

U GROUP S.r.l.
Via Borgomanero 50 - 28040 Paruzzaro (NO)
ITALY Tel. +39 0322 539401 - Fax +39 0322 230001

1. VYSVĚTLIVKY KE ZNAČKÁM

Následující informace jsou vyznačeny na bezpečnostní obuvi:

- označení CE **vyznačeno na JAZYK**
- označení odpovídající normou „EN ISO 20345:2011" vyznačeno na JAZYK
- požadavek a/nebo ochranná kategorie: vyznačeno na JAZYK
- název/kód výrobku: vyznačeno na JAZYK
- datum výroby (měsíc a rok): vyznačeno na jazyku SVRŠEK
- název výrobce „U GROUP S.r.l.": vyznačeno na JAZYK
- velikost obuvi: vyznačeno na PODEŠEV

Označení CE deklaruje, že takto označená bezpečnostní obuv odpovídá základním požadavkům směrnice 89/686/EEC týkajících se osobních ochranných prostředků (OOP):

- ergonomie
- zdravotní nezávadnost
- komfort
- odolnost

a že se tato bezpečnostní obuv podrobila zkouškám potřebným k CE certifikaci u notifikovaného institutu:

A.N.C.I. Servizi Srl - Sezione CIMAC - c/so G. Brodolini, 19
27029 Vigevano (PV) - Nr. 0465

Údaj „EN ISO 20345:2011" vyznačený na obuvi garantuje:

- že byly splněny požadavky normy „EN ISO 20345:2011" na komfort a odolnost obuvi
- že je vybavená bezpečnostní tužinkou proti nárazu do celkové energie do 200 J a riziku stlačení při maximální síle 1500 daN.

Další vlastnosti obuvi označené odpovídající třídou ochrany jsou vyznačeny v následující tabulce:

SYMBOL OCHRANY	VLASTNOSTI OBUVI
P	Ochrana proti propíchnutí podešve
C	Vodivá obuv
A	Antistatická obuv
X	Elektricky izolační obuv
HI	Izolace spodku obuvi proti teplu
CI	Izolace spodku obuvi proti chladu
E	Absorpce energie v oblasti paty
WR	Odolnost proti vodě
M	Ochrana nártu
AN	Ochrana kotníku
WRU	Vrchový materiál splňuje požadavky na průnik a absorbci vody
CR	Odolnost proti proříznutí svršku
FO	Odolnost podešve proti palivovým olejům
HRO	Odolnost podešve na kontaktní teplo do 300°C (krátkodobě)

BEZPEČNOSTNÍ KATEGORIE	VLASTNOSTI OBUVI
SB	Základní požadavky
S1	SB + uzavřená oblast paty, absorpce energie v oblasti paty, odolnost podešve proti palivovým olejům
S2	S1 + průnik vody a absorpce vody
S3	S2 + odolnost podešve proti propíchnutí, podešev s dezénem
S4	Antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost podešve proti palivovým olejům
S5	S4 + odolnost podešve proti propíchnutí, podešev s dezénem
01	Uzavřená pata, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
02	O1 + průnik vody a absorpce vody
03	O2 + odolnost podešve proti propíchnutí, podešev s dezénem

Bezpečnostní obuv splňuje požadavky EN ISO 20345:2001 a metodu EN 13287:2012 na protiskluznost podešve.

2. NÁVOD NA ÚDRŽBU

Dříve než budete obuv nosit, zkontrolujte si uzávěry obuvi a neporušenost podešve. Obuv by se měla čistit jemným kartáčkem a vodou. NIKDY nepoužívejte chemické přípravky, které obsahují alkohol, metyletylketon, ředidla, rozpouštědla, benzín nebo jiné chemické čistidla. Takové látky mohou poškodit některé komponenty, narušit materiál, způsobit praskání a jiné pro uživatele neviditelné poškození, které ovšem může změnit původní vlastnosti bezpečnostní obuvi.
Obuv uchovávejte čistou a suchou ve vhodném prostředí při pokojové teplotě. Mokrou obuv nikdy nevystavujte přímému kontaktu s tepelným zdrojem, ale nechejte vyschnout v dobře větraném prostoru při pokojové teplotě. Pokud je obuv vybavena kovovou bezpečnostní špičkou nebo kovovou planžetou proti propíchnutí podešve, pak byste měli před použitím obuvi ověřit jejich přitomnost.

3. INSTRUKCE K POUŽITÍ

Doporučujeme obuv před každým nošením důkladně zkontrolovat. Obuv nepoužívejte v případě, že není plně funkční nebo je značně opotřebená.
Při kontrole sledujte zejména:

- správné fungování uzávěru obuvi a systém rychlorozepínání (pokud je jím obuv vybavena)
- podešev a stav opotřebení dezénu
- u obuvi s ochranou nártu zkontrolujte její přitomnost u obou bot

4. SKLADOVÁNÍ OBUVI

Vzhledem k různým faktorům (teplota, vlhkost at.) není možné určit datum, do kdy je obuv možno používat.
Obecně pro obuv z PU nebo obuv s PU podešví můžeme považovat jako maximální dobu nošení 7 roky.
U jiných druhů obuvi můžeme považovat jako maximální dobu nošení 10 let.

5. INFORMACE O VKLÁDACÍ STÉLCE

V případě, že je obuv při pořízení vybavena vyjímatelnými vkládacími stélkami dodanými výrobcem, pak garantujeme, že byly zjištěné hodnoty technických parametrů obuvi testované včetně vkládacích stélek. V případě, že je nutná výměna vkládacích stélek, pak musím být použity stélky podobné těm originálním a dodané výrobcem.
V případě, že obuv při pořízení není vybavena vyjímatelnými vkládacími stélkami dodanými výrobcem, pak garantujeme, že byly zjištěné hodnoty technických parametrů obuvi testované bez vkládacích stélek. Pokud v takovém případě použijete jiné vkládací stélky, pak bude nutné obuv znovu otestovat na elektrické vlastnosti v kombinaci podešev/vkládací stélka.

6. INFORMACE O NEVODIVÉ A NEANTISTATICKÉ OBUVI

Obuv nemůže garantovat adekvátní ochranu proti rizikům elektrického úderu, protože garantuje pouze odolnost mezi chodidlem a zemí. Navíc můžou být elektrické vlastnosti tohoto druhu obuvi značně změněné v závislosti na způsobu použití, míře znečištění a vlhkosti.
Tato obuv by neměla být použita v případě, že je zapotřebí snížit akumulace elektrického náboje na nejnižší možnou hladinu.

7. INFORMACE O ANTISTATICKÉ OBUVI

"Antistatická obuv by se měla používat tam, kde je nutné minimalizovat akumulaci statické elektřiny odváděním elektrostatického náboje, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení jiskrou, např. hořlavých látek a par a jestliže není úplně vyloučené riziko úrazu elektrickým proudem z elektrického zařízení nebo součástí pod napětím. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat dostačující ochranu proti úrazu elektrickým proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi zemí a chodidlem. Jestliže se riziko úrazu elektrickým proudem nedá úplně vyloučit, jsou nezbytná další opatření k odvrácení tohoto rizika. Tato opatření a další zkoušky uvedené níže by měly být běžnou součástí programu prevence pracovních úrazů.
Zkušenosti ukázaly, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu efektivní životnosti průchozí elektrický odpor menší než 1.000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovena jako nejnižší mez elektrického odporu nového výrobku, která zajišťuje omezenou ochranu proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo proti vzniku požáru v případě závady na elektrickém zařízení, které je pod napětím do 250 V. Uživatelé by si však měli být vědomi toho, že za určitých podmínek obuv nemusí poskytovat dostatečnou ochranu a měla by se neustále provádět dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu uživatele.
Elektrický odpor tohoto typu obuvi se může značně změnit vlivem ohýbání, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv neplní v mokrém prostředí požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Uživateli se doporučuje zavést vlastní zkoušení elektrického odporu a provádět je často v pravidelných intervalech.
Jestliže je obuv třídy I nošena delší dobu, může absorbovat vlhkost a ve vlhkém a mokrém prostředí se může stát vodivou.
Jestliže je obuv nošena v podmínkách, kdy dochází ke kontaminaci materiálu podešve, měli by uživatelé kontrolovat elektrické vlastnosti obuvi vždy před vstupem do nebezpečného prostoru.
Tam, kde se používá antistatická obuv, by měl být odpor podlahy takový, aby se nezrušila ochranná funkce obuvi.
Při používání by se neměly mezi napínací nebo našívací stélkou obuvi a chodidlem uživatele vyskytovat kromě běžných punčochových výrobků žádné izolační součásti. V případě, že se mezi stélku a chodidlo uživatele umístí jakákoliv vložka, měly by se přezkoušet elektrické vlastnosti kombinace obuv - vložka."