

3. NAVODILA ZA HRAMBO IN VZDRŽEVANJE

Pred uporabo obutve preverite brezhibnost vezi in podplata. Obutev čistite z mehko ščetko in vodo. Za čiščenje ne smete NIKOLI uporabljati snovi kot so alkohol, metiltilketon, redčila, bencin, petrolej ali kakršnakoli druga kemikalna sredstva. S temi snovmi se materiali sestave lahko poškodujejo, nastanejo uporabniku nevidne oslavitve, ki poslabšajo prvotne zaščitne lastnosti obutve.

Čisto in suho obutev shranite na primerno mesto s sobno temperaturo. Mokro obutev po uporabi ne smete NIKOLI neposredno izpostaviti direktnemu stiku z virom toplote, pustite, da se osuši na zračnem mestu pri sobni temperaturi.

Če je obutev opremljena z jekleno zaščitno kapico oziroma z vložkom proti prebodu, pred uporabo obutve preverite njihovo prisotnost.

3. NAVODILA ZA UPORABO

Priporočamo vam, da pred vsako uporabo obutve dobro pregledate in je ne uporabite, če na katerem njenem delu opazite vidna znamenja obrabljenosti ali nepravilnega delovanja, vse do ponovne vzpostavitve funkcionalnosti. Predvsem preverite:

- pravilno delovanje sistemov za pritrditev in sistema za hitro snetje (če je prisoten);
- debelino podplata in reber,
- pri obutvi, opremljeni z zaščito narta prisotnost slednjega na obeh obuvalih.

4. SKLADIŠČENJE OBUTVE

Zaradi številnih dejavnikov (temperatura, vlažnost, itd.) ni mogoče natančno določiti roka za skladiščenje obutve.

Na splošno velja, da se v celoti iz poliuretana izdelano obutev ali s podplatom iz poliuretana hipotetično lahko hrani do 7 let.

Ostale vrste obutve se lahko hrani do največ deset let.

5. INFORMACIJE O ODSTRANLJIVIH VLOŽKIH

Če sta ob nakupu v obutvi tovarniško prisotna odstranljiva vložka, so lastnosti obutve določene z izvedbo preizkušanj na obutvi, ki je opremljena s temi vložki.

Če je potrebno odstranljiva vložka zamenjati, ju morate zamenjati s podobnimi, ki ju dobavi proizvajalec obutve.

Če sta ob nakupu v obutvi nista prisotna odstranljiva vložka, so lastnosti obutve določene z izvedbo preizkušanj na obutvi brez teh odstranljivih vložkov.

Če uporabite drugačen odstranljiv vložek kot je prvotni tovarniško dobavljen, morate preveriti električne lastnosti kombinacije obutve s tem odstranljivim vložkom.

6. INFORMACIJE O PREVODNI IN NE ANTISTATISTIČNI OBUTVI

Tovrstna obutev ne more zagotavljati ustrezne zaščite pred električnim udarom, kajti predstavljajo le upor med nogo in podlago, poleg tega se električna upornost tovrstne obutve med uporabo, zaradi onesnaženosti in vlage, lahko bistveno spremeni.

Tovrstno obutev ne smete uporabljati, ko se mora nabiranje elektrostatičnega naboja zmanjšati na najmanjšo možno mero.

7. INFORMACIJE ZA ANTISTATISTIČNE OBUTEV

Antistatično obutev se mora uporabljati, ko se mora nabiranje elektrostatičnega naboja zmanjšati na najmanjšo možno mero, da se prepreči nevarnost požara, na primer vnetljivih snovi in hlapov, če nevarnost električnega udara iz električne naprave ali drugih delov pod napetostjo ni povsem odstranjena. Priporočila pa je potrebno, da antistatična obutev ne zagotavlja ustrezno zaščito pred električnim udarom, saj predstavljajo le upor med nogo in podlago. Če nevarnost električnega udara ni povsem odstranjena, morate predvideti dodatne ukrepe.

Ti ukrepi, tako kot tudi v nadaljevanju naštetih dodatnih preizkusih, morajo biti sestavni del programa varstva pred nesrečami na delovnem mestu.

Izkušnje kažejo, da mora znašati prevodnost sprostite skozi proizvod, v vsakem trenutku življenjske dobe in v običajnih okoliščinah, električno upornost nižjo od 1.000 MΩ.

Vrednost 100 kΩ je določena kot spodnja meja upornosti novega proizvoda, da je s tem zagotovljena določena varnost pred nevarnimi električnimi udari ali pred požarom v primerih, da se pojavijo napake na električnem aparatu, ki deluje z napetostjo do 250 V. Kljub temu morajo biti v določenih okoliščinah uporabniki obveščeni, da z obutvijo nudena zaščita morda ni učinkovita in morajo uporabiti druge načine za stalno zaščito pred električnim udarom. Električna upornost tovrstne obutve se lahko bistveno spremeni z upogibanjem, z onesnaženjem ali z vlago. Ta obutev ne more zagotavljati zaščite, če se uporablja v vlažnem okolju.

Zaradi tega se morate prepricati, da izdelek lahko svojemu namenu odpravljanja elektrostatičnih nabojev nudi ustrezno zaščito med celotno življenjsko dobo. Uporabnikom svetujemo, da opravijo preizkus električne upornosti na licu mesta in to izvajajo v pogostih in rednih presledkih.

Če se obutev uporablja v okoliščinah, da se material podplata onesnaži, morajo nosilci pred vstopom v nevarno območje vedno preveriti električne lastnosti obutve. Med uporabo antistatične obutve mora biti upornost tal takšna, da ne razveljavi zaščito, ki jo obutev nudi.

Med uporabo se med dno obutve in nogo osebe ne sme vstavljati nobenega izolativnega vložka.

Če v obutev vstavite vložek, morate preveriti električne lastnosti kombinacije obutve in vložka.

2. NAVOD NA UDRŽBU

Dříve než budete obuv nosit, zkontrolujte si uzávěry obuvi a neporušenost podešve. Obuv by se měla čistit jemným kartáčkem a vodou. NIKDY nepoužívejte chemické přípravky, které obsahují alkohol, metyletyketon, ředidla, rozpouštědla, benzín nebo jiné chemické čističe. Takové látky mohou poškodit některé komponenty, narušit materiál, způsobit praskání a jiné poškození neviditelné poškození, které ovšem může změnit původní vlastnosti bezpečnostní obuvi.

Obuv uchovávejte čistou a suchou ve vhodném prostředí při pokojové teplotě. Mokrou obuv nikdy nevystavujte přímému kontaktu s tepelným zdrojem, ale nechteje vyschnout v dobře větraném prostoru při pokojové teplotě. Pokud je obuv vybavena kovovou bezpečnostní špičkou nebo kovovou planžetou proti propíchnutí podešve, pak byste měli před použitím obuvi ověřit jejich přítomnost.

3. INSTRUKCE K POUŽITÍ

Doporučujeme obuv před každým nošením důkladně zkontrolovat. Obuv nepoužívejte v případě, že není plně funkční nebo je značně opotřebená.

Při kontrole sledujte zejména:

- správné fungování uzávěru obuvi a systém rychlorozepínání (pokud je jím obuv vybavena)
- podešev a stav opotřebené dezénu
- u obuvi s ochranou nártu zkontrolujte její přítomnost u obou bot

4. SKLADOVÁNÍ OBUVI

Vzhledem k různým faktorům (teplota, vlhkost at.) není možné určit datum, do kdy je obuv možno používat.

Obecně pro obuv z PU nebo obuv s PU podešví můžeme považovat jako maximální dobu nošení 7 roky.

U jiných druhů obuvi můžeme považovat jako maximální dobu nošení 10 let.

5. INFORMACE O VKLÁDACÍ STÉLCE

V případě, že je obuv při pořízení vybavena vyjímatelnými vkládacími stélkami dodanými výrobcem, pak garantujeme, že byly zjištěné hodnoty technických parametrů obuvi testované včetně vkládacích stélek. V případě, že je nutná výměna vkládacích stélek, pak musím být použity stélky podobné těm originálním a dodané výrobcem.

V případě, že obuv při pořízení není vybavena vyjímatelnými vkládacími stélkami dodanými výrobcem, pak garantujeme, že byly zjištěné hodnoty technických parametrů obuvi testované bez vkládacích stélek. Pokud v takovém případě použijete jiné vkládací stélky, pak bude nutné obuv znovu otestovat na elektrické vlastnosti v kombinaci podešev/vkládací stélka.

6. INFORMACE O NEVODIVÉ A NEANTISTATICKÉ OBUTVI

Obuv nemůže garantovat adekvátní ochranu proti rizikům elektrického úderu, protože garantuje pouze odolnost mezi chodidlem a zemí. Navíc mohou být elektrické vlastnosti tohoto druhu obuvi značně změněné v závislosti na způsobu použití, mife znečištění a vlhkosti.

Tato obuv by neměla být použita v případě, že je zapotřebí snížit akumulace elektrického náboje na nejnížší možnou hladinu.

7. INFORMACE O ANTISTATICKÉ OBUTVI

"Antistatická obuv by se měla používat tam, kde je nutné minimalizovat akumulaci statické elektřiny odváděním elektrostatického náboje, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení jiskrou, např. hořlavých látek a par a jestliže není úplně vyloučené riziko úrazu elektrickým proudem z elektrického zařízení nebo součástí pod napětím. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat dostatečnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi zemí a chodidlem. Jestliže se riziko úrazu elektrickým proudem nedá úplně vyloučit, jsou nezbytná další opatření k odvrácení tohoto rizika. Tato opatření a další zkoušky uvedené níže by měly být běžnou součástí programu prevence pracovních úrazů.

Zkušební ukázaly, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu efektivní životnosti průchozí elektrický odpor menší než 1.000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovena jako nejnižší mez elektrického odporu nového výrobku, která zajišťuje omezenou ochranu proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo proti vzniku požáru v případě závady na elektrickém zařízení, které je pod napětím do 250 V. Uživatelé by si však měli být vědomi toho, že za určitých podmínek obuv nemusí poskytovat dostatečnou ochranu a měla by se neustále provádět dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu uživatele. Elektrický odpor tohoto typu obuvi se může značně změnit vlivem ohýbání, kontaminace nebo vlhkosti. Tato obuv neplní v mokřem prostředí požadovanou funkci. Proto je nutné zajistit, aby výrobek plnil požadovanou funkci odvádění elektrostatického náboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu životnosti. Uživatelé se doporučuje zavést vlastní zkoušky elektrického odporu a provádět je často v pravidelných intervalech.

Jestliže je obuv třídy I nošena delší dobu, může absorbovat vlhkost a ve vlhkém a mokřem prostředí se může stát vodivou.

Jestliže je obuv nošena v podmínkách, kdy dochází ke kontaminaci materiálu podešve, měli by uživatelé kontrolovat elektrické vlastnosti obuvi vždy před vstupem do nebezpečného prostoru.

Tam, kde se používá antistatická obuv, by měl být odpor podlahy takový, aby se nezrušila ochranná funkce obuvi.

Při používání by se neměly mezi napínaví nebo našívací stélkou obuvi a chodidlem uživatele vyskytovat kromě běžných punčochových výrobků žádné izolační součásti. V případě, že se mezi stélkou a chodidlo uživatele umístí jakákoliv vložka, měly by se přezkoušet elektrické vlastnosti kombinace obuv - vložka."

Izjavo o skladnosti lahko najdete na www.u-power.it

K získání prohlášení o shodě prosím přejděte na www.u-power.it na stránku o produktech